



MANA OUT WL

Set Wandaufbauleuchte LED L: 18.2cm B: 16cm H:
10.3cm D: cm 11W VARIANT_LIGHT_COLOR 60° IP_-
SAFETY_CODE grau

Jetzt auch mit einem Schirm aus dem Trendmaterial Beton erhältlich: Die dimmbare MANA OUT WL Wandleuchte erzeugt mit ihrer Hochleistungs-LED ein warmweißes Licht (3000 K). Dank Schutzart IP 65 ist die aus Aluminium und Beton gefertigte Outdoor-Leuchte bei jedem Wetter geschützt. Der CRI über 80 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Und dank dem bereits integrierten LED-Treiber ist der direkte Anschluss eine Spannung von 220 Volt möglich.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003470
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	11 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	12.4 A
Dauer Einschaltstrom	7.2 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.04
Lumen	650 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	grau

Lichtquelle

916573	
--------	---

CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	axensymmetrisch
Lichtaustritt	direkt-indirekt
Risikogruppe	1
Länge	18.2 cm
Breite	16 cm
Höhe	10.3 cm
Nettogewicht	2.67 kg
Bruttogewicht	3.317 kg