




## PANEL TRACK

### 1 Phasen Spot schwarz 18W 3000K

Modern und raumsparend zugleich, sorgt PANEL für eine effiziente Grundbeleuchtung. Mit 1.800 Lumen und 3.000 Kelvin erzeugt die 1 Phasen System Leuchte LED ein angenehmes, homogenes und blendfreies Licht. Aus Polycarbonat (PC) und Stahl gefertigt, ist sie mit einer LED Lebensdauer von 50.000 Stunden auch noch äußerst nachhaltig. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Indoor-Leuchten aller Art.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1004933                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable     |
| IP Code                               | IP 20                       |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule                   |
| Montagedetails                        | Schiene Decke, Schiene Wand |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60Hz           |
| Sekundär Strom / Spannung             | 450 mA                      |
| Schutzklasse                          | II                          |
| Wattage                               | 18 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Höhe Einschaltstrom                   | 15 A                        |
| Dauer Einschaltstrom                  | 20 µs                       |
| Stroboskop-Effekt (SVM)               | 0.01                        |
| Lumen                                 | 1800 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin                 |
| Farbe                                 | schwarz                     |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 27.5                        |
| LXXBXX Daten                          | L70B50                      |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 916390 |  |
|--------|---|

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Lichtstärkeverteilung</b> | rotationssymmetrisch |
| <b>Lichtaustritt</b>         | direkt               |
| <b>Risikogruppe</b>          | 1                    |
| <b>Länge</b>                 | 30 cm                |
| <b>Breite</b>                | 15 cm                |
| <b>Höhe</b>                  | 9.3 cm               |
| <b>Nettogewicht</b>          | 0.535 kg             |
| <b>Bruttogewicht</b>         | 0.692 kg             |
| <b>BIG WHITE Seite</b>       | 471                  |