



## NUMINOS MOVE S

Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 2700K 40°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1005333                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule               |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 250 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 8.6 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 690 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                    |
| Farbe                                 | weiß                    |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 19                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risikogruppe                          | 1                       |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

### Zubehör

|         |   |
|---------|---|
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W<br>250mA PHASE                      |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W<br>250mA                            |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250-<br>mA DALI                         |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor<br>Ellipse                          |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor<br>Prisma                           |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor<br>Frosted                          |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor<br>Wabe                             |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , rund 160/100mm<br>schwarz  |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , rund 160/100mm<br>weiß     |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , eckig 160/100mm<br>schwarz |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , eckig 160/100mm<br>weiß    |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Höhe              | 6.35 cm |
| Durchmesser       | 10 cm   |
| Nettogewicht      | 0.22 kg |
| Bruttogewicht     | 0.26 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 8.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 9 cm    |
| BIG WHITE Seite   | 41      |