



## NUMINOS MOVE S

### Deckeneinbauleuchte weiß 3000K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005353
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8.6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	730 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1

## Lichtquelle

791815	
--------	---

## Zubehör

1004055	LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE
1004058	LED Treiber , 6,5-10W 250mA
1004067	LED Treiber , 15W 250- mA DALI
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Wabe
1006139	Numinos® S Reduzier- ring , rund 160/100mm schwarz
1006140	Numinos® S Reduzier- ring , rund 160/100mm weiß
1006141	Numinos® S Reduzier- ring , eckig 160/100mm schwarz
1006142	Numinos® S Reduzier- ring , eckig 160/100mm weiß

Höhe	6.35 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	0.22 kg
Bruttogewicht	0.26 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	8.5 cm
Einbaudurchmesser	9 cm
BIG WHITE Seite	41