



## MILANDOS 4



### Deckeneinbauleuchte weiß 2700K 45°

Die MILANDOS Deckeneinbauleuchte überzeugt mit ihrem kompakten Design und den innovativen Beleuchtungseigenschaften. Dabei kann sie vor allem mit einem naturgetreuen Farbwiedergabeindex von über 90 von 60.000 glänzen. Durch einen UGR von 23 erzeugt sie ein blendfreies Licht. Das schlichte Design der aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigten Deckeneinbauleuchte fügt sich stilvoll in jeden Raum ein. Der Strahler ist auch noch schnell und leicht installiert. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Indoor-Leuchten aller Art.

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005409
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8 W
Umgebungstemperatur	30 °C
Lumen	640 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	45 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	60000 h
Risikogruppe	1
Länge	13.6 cm
Breite	5.6 cm
Höhe	4.3 cm
Nettogewicht	0.25 kg

## Lichtquelle

1078067	
1078460	

## Zubehör

1002423	LED Treiber MEDO 300 , dimmbar DALI/1-10V
464142	LED-TREIBER , 10,5W, 700mA, inkl. Zugentlas- tung, dimmbar

<b>Bruttogewicht</b>	0.268 kg
<b>Ausschnittsform</b>	quadratisch
<b>Einbaulänge</b>	13 cm
<b>Einbaubreite</b>	4.9 cm
<b>Einbautiefe</b>	7 cm
<b>BIG WHITE Seite</b>	349