



MILANDOS 4



Deckeneinbauleuchte weiß 3000K 45°

Die MILANDOS Deckeneinbauleuchte überzeugt mit ihrem kompakten Design und den innovativen Beleuchtungseigenschaften. Dabei kann sie vor allem mit einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 von 60.000 glänzen. Mit einem UGR von 23 erzeugt sie ein blendfreies Licht. Das schlichte Design die aus Aluminium und Polycarbonat (PC) gefertigte Deckeneinbauleuchte fügt sich nahtlos in jeden Raum ein. Der Strahler lässt sich auch noch schnell und leicht installieren. Erleben Sie Licht mit SLV – seit 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner für Indoor-Leuchten aller Art.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005410
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8 W
Umgebungstemperatur	30 °C
Lumen	650 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	45 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	23
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	60000 h
Risikogruppe	1
Länge	13.6 cm
Breite	5.6 cm
Höhe	4.3 cm
Nettogewicht	0.25 kg

Lichtquelle

1078215	
998089	

Zubehör

1002423	LED Treiber MEDO 300 , dimmbar DALI/1-10V
464142	LED-TREIBER , 10,5W, 700mA, inkl. Zugentlas- tung, dimmbar

Bruttogewicht	0.268 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	13 cm
Einbaubreite	4.9 cm
Einbautiefe	7 cm
BIG WHITE Seite	349