



NUMINOS MOVE XS

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 3000K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1005586 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 200 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 7 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 690 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 2 |
| Höhe | 5.5 cm |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1005609 | LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellverbinder |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10- W, Schnellverbinder |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz |
| 1006135 | Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm schwarz |
| 1006136 | Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm weiß |
| 1006137 | Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm schwarz |
| 1006138 | Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm weiß |

| | |
|-------------------|----------|
| Durchmesser | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.135 kg |
| Bruttogewicht | 0.165 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 8 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite | 39 |