



NUMINOS® XL PHASE

3 Phasen Spot schwarz 36W 4000K 60°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® XL PHASE 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3460 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1005737 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| Montagedetails | Schiene Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 900 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 4.64 A |
| Dauer Einschaltstrom | 224 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3460 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|---------|
| Risikogruppe | 1 |
| Länge | 25.8 cm |
| Höhe | 20 cm |
| Durchmesser | 12 cm |
| Nettogewicht | 1.63 kg |
| Bruttogewicht | 2 kg |
| BIG WHITE Seite | 69 |