




NUMINOS XL

Deckenaufbauleuchte weiß / schwarz 36W 4000K 60°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DALI XL Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3460 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1005776 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 900 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 36 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 18 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 18 |
| Höhe Einschaltstrom | 15 A |
| Dauer Einschaltstrom | 100 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0 |
| Lumen | 3460 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|-----------------------------|
| 1006170 | NUMINOS XL , Frontring weiß |
|---------|-----------------------------|

| | |
|-----------------|---------|
| UGR \leq | 25 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Höhe | 25.8 cm |
| Durchmesser | 12 cm |
| Nettogewicht | 1.5 kg |
| Bruttogewicht | 1.85 kg |
| BIG WHITE Seite | 87 |