



NUMINOS GIMBLE XS

Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 2700K 40°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1005827 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 200 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 7 W |
| Lumen | 650 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 5.7 cm |
| Durchmesser | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.13 kg |
| Bruttogewicht | 0.15 kg |
| Ausschnittsform | rund |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1005609 | LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellverbinder |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10- W, Schnellverbinder |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz |
| 1006135 | Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm schwarz |
| 1006136 | Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm weiß |
| 1006137 | Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm schwarz |
| 1006138 | Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm weiß |

| | |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe | 8 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite | 49 |