




IN-LINE 24 48V TRACK

Move DALI, Darklight Reflector, Spot, weiß / weiß, 7.3-W, 580lm, 2700K, CRI90, 35°

Schlichte Linearleuchten für einen besonders eleganten Look: Die IN-LINE Strahler lassen sich so im 48V TRACK Schienensystem verstecken, das nur das Beste zum Vorschein kommt: Hochwertiges Licht mit einem Abstrahlwinkel von 35° in verschiedenen Lumen-Stärken, einer via CCT-Switch einstellbaren Lichtfarbtemperatur (2700-K/3000K/4000K) und naturgetreuen Farbwiedergabe (CRI >90). Dabei erzeugt der DARKLIGHT REFLECTOR eine Atmosphäre, die vor allem Restaurants, Bars und Hotels in neuem Licht erscheinen lässt. Dazu ist die DALI-kompatible und schwenkbare IN-LINE Linearleuchte auch noch so schnell wie einfach via Schienenadapter installiert.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Art. Nr. | 1006640 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montagedetails | Schiene, Schiene Decke, Schiene Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI 2 |
| Primäre Nennspannung | 48V |
| Sekundär Strom / Spannung | 350 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 7.3 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Bemessungs-Bereitschaftsleistung | 0.5 W |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 580 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 35 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |

Lichtquelle



| | |
|------------------------------|----------|
| UGR \leq | 16 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Risikogruppe | 1 |
| Länge | 24 cm |
| Breite | 2.2 cm |
| Höhe | 5.8 cm |
| Nettogewicht | 0.303 kg |
| Bruttogewicht | 0.324 kg |