


## NUMINOS® XS 48V TRACK

DALI, Pendelleuchte, weiß / weiß, 8.7W, 670lm, 2700K, CRI90, 55°

Hochwertiger Minimalismus auf ganzer Schiene: Die kompakten NUMINOS® Pendelleuchten strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Mit ihrer klaren, zylindrischen Formensprache fügen sie sich auch ins anspruchsvollste Designambiente ein. Dabei lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700K/3000K/4000K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots so wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiß und Chrom erhältlich. Der CRI-Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Und via Schienenadapter ist die Pendelleuchte auch noch so schnell wie einfach installiert.



### TECHNISCHE DATEN

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.                                    | 1006775                |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe       | 1                      |
| IP Code                                     | IP 20                  |
| Schlagfestigkeitsklasse                     | IK 02                  |
| Schlagfestigkeit                            | 0.2 Joule              |
| Montagedetails                              | Schiene, Schiene Decke |
| Dimmbar                                     | Ja                     |
| Technologie der Dimmung                     | DALI 2                 |
| Primäre Nennspannung                        | 48V                    |
| Sekundär Strom / Spannung                   | 200 mA                 |
| Schutzklasse                                | III                    |
| Wattage                                     | 8.7 W                  |
| minimale Umgebungstemperatur                | -20 °C                 |
| maximale Umgebungstemperatur                | 35 °C                  |
| Netzwerk Bemessungs-Bereitstellungsleistung | 0.5 W                  |
| Lumen                                       | 670 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                         | 2700 Kelvin            |
| Abstrahlwinkel                              | 55 °                   |
| Farbe                                       | weiß                   |
| CRI                                         | 90                     |
| UGR ≤                                       | 25                     |
| LXXBXX Daten                                | L80B50                 |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor             |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz     |

|               |          |
|---------------|----------|
| Lebensdauer   | 50000 h  |
| Risikogruppe  | 1        |
| Höhe          | 8 cm     |
| Durchmesser   | 5 cm     |
| Pendellänge   | 150 cm   |
| Nettogewicht  | 0.211 kg |
| Bruttogewicht | 0.226 kg |