




OVAL 18 WL

Wandaufbauleuchte 2700/3000K, 10W, schwarz


Flach im Design, oval in der Form: So stellt die in Schwarz und Weiß erhältliche OVAL Wandaufbauleuchte einen echten Indoor- dar. Das Licht verteilt sich nach oben und unten an der Wand entlang und beleuchtet diese mit einem indirekten Schein, der viel Behaglichkeit erzeugt. Dafür sorgt auch die Lichtfarbtemperatur, die sich via CCT-Switch vor der Installation zwischen warmweißen 2700 und 3000 Kelvin einstellen lässt. Und wie von SLV gewohnt, sind auch die Montage und der Anschluss an eine Netzspannung von 230V schnell und einfach erledigt.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1007144 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2 |
| IP Code | IP 65 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 08 |
| Schlagfestigkeit | 5 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Wand |
| Anzahl Durchverdrahtung | 71 |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 275 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 9.3 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Betriebswirkungsgrad (LOR) | 0,72 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 71 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 118 |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt) | 45 °C |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0 |
| Lumen | 860 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700/3000 Kelvin |
| Farbe | schwarz |

Lichtquelle



| | |
|---------------|----------|
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Risikogruppe | 1 |
| Breite | 17.5 cm |
| Höhe | 9 cm |
| Tiefe | 3.1 cm |
| Nettogewicht | 0.6 kg |
| Bruttogewicht | 0.642 kg |