


MEDO® PRO 40

Wand- und Deckenaufbauleuchte, rund, 3000/4000K, 19W, DALI, Touch, 110°, weiß

Unser Designklassiker MEDO® bekommt leistungsstarken Zuwachs: die MEDO® PRO. Sie begeistert durch ihre Lebensdauer L80B10@50.000h, förderfähige Energieeffizienz ab 120 lm/W und einen höheren indirekten Lichtanteil. Effizienz ist auch bei der Installation Programm, denn die erfolgt dank unserer EasyBase besonders schnell. Die verbesserte Schutzart IP50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten sorgen zwei elegante Gehäusefarben sowie der CCT-Switch, der eine einfache Auswahl zwischen 3000K und 4000K erlaubt. Die MEDO® PRO ist als DALI- und Phasenvariante verfügbar, zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen opaler (UGR<25) und prismatischer (UGR<19) Scheibe. Denn Ihre anspruchsvollsten Projekte verdienen nur die beste Beleuchtung.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--------------------------------|
| Art. Nr. | 1007295 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2 |
| IP Code | IP 50 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke, Decke mit Zubehör, Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI, Touch |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 19 W |
| Umgebungstemperatur | 25 °C |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C |
| Betriebswirkungsgrad (LOR) | 0,91 |
| Netzwerk Bemessungs-Bereitschaftsleistung | 0.26 W |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 51 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 64 |
| Höhe Einschaltstrom | 10 A |
| Dauer Einschaltstrom | 30 µs |

Lichtquelle

| | |
|--|---|
| |  |
|--|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1001952 | MEDO 5m Abhängung , schwarz |
| 1001950 | MEDO 5m Abhängung , weiß |
| 135250 | ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, schwarz, 5-adrig |
| 1001951 | MEDO 5m Abhängung , silbergrau |
| 135251 | ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, weiß, 5-adrig |
| 135254 | ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, silbergrau, 5-adrig |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.4 |
| Lumen | 2650/2650 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000/4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 110 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX Daten | L80B10 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 9.2 cm |
| Durchmesser | 38 cm |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Bruttogewicht | 2.14 kg |