




NEW TRIA® 68

Deckeneinbauleuchte, 1800-3000K, 60°, IP 20, rund, schwarz

Entdecken Sie die neue Generation unsererer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 68 gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte LED MODUL, das mit Dim-to-Warm-Technologie (1800-3000K) und verschiedenen Abstrahlwinkeln (38°/60°) erhältlich ist. Der Schwenkbereich ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichts, in schwarz oder weiß fügt sich das qualitativ hochwertige Gehäuse harmonisch in jedes Raumambiente ein. Und dank des mitgelieferten 68mm Einbaurings sind die Downlights auch noch so schnell wie einfach installiert.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|---|
| Art. Nr. | 1007426 |
| Dreh- oder Schwenkbar | tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Dim-to-Warm, Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 11 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 85 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 144 |
| Höhe Einschaltstrom | 2 A |
| Dauer Einschaltstrom | 30 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 700 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 1800-3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60 ° |
| Farbe | schwarz |

Lichtquelle

| | |
|--|---|
| |  |
|--|---|

| | |
|-------------------|----------|
| CRI | 90 |
| LXXBXX Daten | L80B10 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 4 cm |
| Durchmesser | 8.2 cm |
| Nettogewicht | 0.21 kg |
| Bruttogewicht | 0.225 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 4.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |