


## NUMINOS® GIMBLE S

Deckeneinbauleuchte weiß/schwarz 3000 K 55°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009412                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 6.7 W                       |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 1050 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | weiss/schwarz               |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 7 cm                        |
| Durchmesser                           | 10 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.188 kg                    |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor gefrostet   |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffusor elliptisch  |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe        |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffusor prismatisch |
| 1010128 | NUMINOS® S , Reflektor, kupfer    |
| 1010127 | NUMINOS® S , Reflektor, gold      |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0.288 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 7 cm     |
| Einbaudurchmesser | 9 cm     |
| BIG WHITE Seite   | 47       |