


## NUMINOS® L

### Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 3000 K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17 Watt, Lichtstrom von 2500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr.                              | 1009791     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1           |
| IP Code                               | IP20        |
| Montage                               | Einbau      |
| Montagedetails                        | Decke       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 500 mA      |
| Schutzklasse                          | III         |
| Wattage                               | 17 W        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C       |
| Lumen                                 | 2500 lm     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °        |
| Farbe                                 | weiss/chrom |
| CRI                                   | 90          |
| UGR ≤                                 | 22          |
| Lebensdauer                           | 50000 h     |
| Risikogruppe                          | 1           |
| Höhe                                  | 8.5 cm      |
| Durchmesser                           | 13 cm       |
| Nettogewicht                          | 0.434 kg    |
| Bruttogewicht                         | 0.584 kg    |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093856 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , Diffusor<br>gefrostet   |
| 1010697 | LED-Treiber , 21 W, 500<br>mA        |
| 1010687 | NUMINOS® L , Diffusor<br>Wabe        |
| 1010701 | LED-Treiber , 19 W, 500<br>mA, PHASE |
| 1010688 | NUMINOS® L , Diffusor<br>prismatisch |
| 1010690 | NUMINOS® L , Diffusor<br>elliptisch  |
| 1010705 | LED-Treiber , 36 W, 500<br>mA, DALI  |
| 1010132 | NUMINOS® L , Reflektor,<br>kupfer    |
| 1010131 | NUMINOS® L , Reflektor,<br>gold      |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ausschnittsform   | rund   |
| Einbautiefe       | 8.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 12 cm  |