


## NUMINOS® GIMBLE XL

Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 2700 K 55°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009881                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 24 W                        |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 3500 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | weiss/chrom                 |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 13.5 cm                     |
| Durchmesser                           | 19 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.8 kg                      |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093865 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010698 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA         |
| 1010706 | LED-Treiber , 36 W, 700 mA, DALI   |
| 1010694 | NUMINOS® XL , Diffusor elliptisch  |
| 1010692 | NUMINOS® XL , Diffusor prismatisch |
| 1010702 | LED-Treiber , 30 W, 700 mA, PHASE  |
| 1010693 | NUMINOS® XL , Diffusor gefrostet   |
| 1010691 | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe        |
| 1010133 | NUMINOS® XL , Reflektor, gold      |
| 1010134 | NUMINOS® XL , Reflektor, kupfer    |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 1.05 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 13.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 17.5 cm |