




DYSKO | CW, DOUBLE, PHASE

DYSKO, CW, DOUBLE, PHASE, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 13 W, 36°, schwarz

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie DYSKO ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 1500 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und misst 26,1 cm in der Länge, 5,4 cm in der Breite sowie 6,8 cm in der Höhe. Die Leuchte ist mit einer Phasenabschnitt-Dimmung ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 macht sie für staubgeschützte, trockene Umgebungen geeignet, während die Schlagfestigkeit der IK02-Klasse eine moderate Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen gewährleistet.



Lichtquelle

2093820



Art. Nr.	1010308
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	150 mA
Schutzklasse	I
Wattage	13 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	48.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	60.0
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Abstrahlwinkel	36°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Länge	26.1 cm
Breite	5.4 cm
Höhe	6.8 cm