




DYSKO | 1PH., PD, PHASE

DYSKO, 1~ Pendelleuchte, PHASE, 2700 K, 6,7 W, 36°, schwarz

Die Pendelleuchte vom Typ 1~ Pendelleuchte ist für die Montage an einer Schienenpendelbefestigung konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit normaler Schutzanforderung (IP20). Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Polycarbonat, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 5,4 cm und einer Höhe von 4,8 cm bietet die Leuchte eine kompakte Bauform, während die Pendellänge 200 cm beträgt. Die Lichtquelle liefert eine Lichtstärke von 750 Lumen bei einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnitt (Trailing Edge). Die Leuchte verfügt über eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02 und ist damit gegen leichte mechanische Einwirkungen geschützt.



Lichtquelle

2093820



Art. Nr.	1010326
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Schiene
Montagedetails	abgependelt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	150 mA
Schutzklasse	II
Wattage	7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	35°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	50.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	80.0
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	16 µs
Abstrahlwinkel	36°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	4.8 cm
Durchmesser	5.4 cm
Pendellänge	200.0000 cm