




# EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML WH DALI2 EM 3H | TRUNKING SYSTEM 1500MM

## EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 WB ML WH DALI2 EM 3H Trunking System 1500MM

Das EASYLIGHT Trunking System ist eine lineare Leuchte mit einer Länge von 1500 mm, die für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Umgebungen konzipiert ist. Sie bietet eine hohe Lichtleistung mit einem variablen Lichtstrom von 5300 bis 14000 Lumen und eine lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium, kombiniert mit einer PM-MA-Abdeckung, die für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgt. Die Leuchte verfügt über eine DALI-Dimmfunktion und ist mit einer Notlichtfunktion für 3 Stunden ausgestattet. Mit einer Schutzart von IP20 und einer Schlagfestigkeit der Klasse IK06 ist sie für den Einsatz in Innenräumen geeignet, wo Schutz vor Staub und mechanischen Einwirkungen erforderlich ist. Die schmale Bauform von 6,5 cm Breite und 6,8 cm Höhe ermöglicht eine flexible Montage in Trunking-Systemen.



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.                     | 1011234                |
| IP Code                      | IP20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK06                   |
| Dimmbar                      | true                   |
| Technologie der Dimmung      | DALI                   |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V V ~ 0/50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200-550mA              |
| Schutzklasse                 | I                      |
| Wattage                      | 27 W                   |
| Umgebungstemperatur          | 80                     |
| minimale Umgebungstemperatur | -20°C                  |
| maximale Umgebungstemperatur | 40°C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 19.0                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 31.0                   |
| Höhe Einschaltstrom          | 22.18 A                |
| Dauer Einschaltstrom         | 262 µs                 |
| Farbe                        | weiss                  |
| CRI                          | 80                     |
| UGR ≤                        | 25                     |
| LXXBXX Daten                 | L80B10                 |
| Lebensdauer                  | 100 000 h              |
| Risikogruppe                 | 1                      |
| Länge                        | 150 cm                 |
| Breite                       | 6.5 cm                 |
| Höhe                         | 6.8 cm                 |
| Tiefe                        | 150                    |
| Nettogewicht                 | 2.98 kg                |
| Bruttogewicht                | 3.19 kg                |

## Zubehör

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>1009231</b> | EASYLIGHT, FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm <sup>2</sup>  |
| <b>1009233</b> | EASYLIGHT, FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm <sup>2</sup> |
| <b>1009235</b> | EASYLIGHT, BC 1500 7 25 WH Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm <sup>2</sup> |
| <b>1009237</b> | EASYLIGHT, BC 2500 7 25 WH Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm <sup>2</sup> |
| <b>1009239</b> | EASYLIGHT, BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm <sup>2</sup> |
| <b>1009240</b> | EASYLIGHT, EC WH End Cap white                                            |
| <b>1009241</b> | EASYLIGHT, CSK Chain suspension kits (without chain)                      |
| <b>1009242</b> | EASYLIGHT, CSK FT Chain suspension kits fine tuned (without chain)        |
| <b>1009244</b> | EASYLIGHT, SCF M6 Surface ceiling fix M6                                  |
| <b>1009245</b> | EASYLIGHT, SCF M10, Surface ceiling fix M10                               |
| <b>1009246</b> | EASYLIGHT, STM Surface Track mounted                                      |
| <b>1009247</b> | EASYLIGHT, SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm                    |