




AINOS SLIDE | WL, SQUARE, SENSOR

AINOS SLIDE WL, Wandaufbauleuchte, eckig, SENSOR, 2700/3000 K, 11,5 W, IP65, schwarz

Die Wandaufbauleuchte SLIDE aus der Produktlinie AINOS ist für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen konzipiert, bei denen eine robuste und wettergeschützte Beleuchtungslösung erforderlich ist. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Polycarbonat, was eine hohe Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Mit einer Schutzart von IP65 ist die Leuchte staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt, während die IK08-Schlagfestigkeit eine gute Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen bietet. Die Leuchte hat kompakte Abmessungen von 22,3 cm Breite und Höhe bei einer Tiefe von 7,1 cm. Sie liefert eine Lichtleistung von etwa 900 bis 950 Lumen und eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Die Ausführung mit integriertem Sensor ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung der Beleuchtung.



Art. Nr.	1011262
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand,
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	160.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	160.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Breite	22.3 cm
Höhe	22.3 cm
Tiefe	7.1
Nettogewicht	1.53 kg
Bruttogewicht	1.76 kg