




EASYLIGHT SPOT 500 472 950 | WB BK ML

EASYLIGHT SPOT, 500 472 950 WB BK ML

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem modularen System. Der EASYLIGHT SPOT ermöglicht die gezielte Akzentbeleuchtung innerhalb des Systems. Mit hohem CRI >90, verschiedenen Lichtfarben und optionalen Reflektoren für unterschiedliche Abstrahlwinkel bietet er präzise Lichtlenkung. Erhältlich in Schwarz oder Weiß sowie optional mit DALI.



Art. Nr.	1011539
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	300-750
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
Umgebungstemperatur	85
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	62.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	62.0
Höhe Einschaltstrom	1.85 A
Dauer Einschaltstrom	74 µs
Abstrahlwinkel	36°
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Länge	63.6 cm
Breite	7.9 cm
Höhe	1.8 cm
Durchmesser	9 cm
Nettogewicht	1.66 kg
Bruttogewicht	1.78 kg