




ORDI | WL

ORDI, WL, Wandaufbauleuchte, 2700/3000 K, 6/8,5 W, IP54, anthrazit

Die Wandaufbauleuchte der Produktlinie ORDI ist für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen geeignet, wobei sie durch die Schutzart IP54 vor Staub und Spritzwasser geschützt ist. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium und bietet eine Schlagfestigkeit der Klasse IK07, was eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen gewährleistet. Mit einer kompakten Bauform von 16,5 cm Höhe, 10 cm Breite und 10,4 cm Tiefe ist die Leuchte einfach zu montieren. Die Lichtleistung beträgt 600/850 Lumen, bei einer deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine langanhaltende und zuverlässige Beleuchtung sicherstellt. Die Leuchte eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen eine widerstandsfähige und langlebige Wandbeleuchtung erforderlich ist.



Art. Nr.	1011572
IP Code	IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK07
Schlagfestigkeit	2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand,
Anzahl Durchverdrahtung	160
Primäre Nennspannung	100-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	110 mA
Schutzklasse	I
Wattage	6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	210.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	210.0
Höhe Einschaltstrom	7.2 A
Dauer Einschaltstrom	92 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	50
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L90B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Breite	10 cm
Höhe	16.5 cm
Tiefe	10.4
Nettogewicht	0.39 kg
Bruttogewicht	0.57 kg