




TRACK LINE S 3PH. 40 830/835/840 DWB ML | WH

TRACK LINE S, 3~ Spot, 40 830/835/840 DWB ML WH

Der TRACK LINE S 3~ Spot ist eine dreiphasige Strahlerleuchte, die für den Einsatz in Innenräumen konzipiert ist. Typische Anwendungsbereiche sind gewerbliche und öffentliche Räume, in denen eine flexible und zielgerichtete Beleuchtung erforderlich ist. Die Leuchte verfügt über eine Lichtleistung von 2500 bis 4100 Lumen und eine lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, ergänzt durch PMMA-Komponenten, und misst 57,8 cm in der Länge, 6,47 cm in der Breite sowie 7 cm in der Höhe. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeitsklasse IK02 gewährleisten einen grundsätzlichen Schutz gegen Fremdkörper und leichte mechanische Einwirkungen. Diese Leuchte ist für den Aufbau auf Stromschienen vorgesehen und eignet sich besonders für Installationen, bei denen eine präzise Ausrichtung des Lichts erforderlich ist.



Art. Nr.	1011580
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350mA
Schutzklasse	I
Wattage	14 W
Umgebungstemperatur	80
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	31.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	51.0
Höhe Einschaltstrom	12.62 A
Dauer Einschaltstrom	276 µs
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	weiss
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Länge	57.8 cm
Breite	6.5 cm
Höhe	7 cm
Nettogewicht	0.71 kg
Bruttogewicht	0.81 kg