


TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML | BK

TRACK LINE S, 3~ Spot, 39 830/835/840 DWB ML BK

Der TRACK LINE S 3~ Spot ist eine dreiphasige Strahlerleuchte, die für den Einsatz in Innenräumen konzipiert ist. Typische Anwendungen umfassen gewerbliche und öffentliche Bereiche, in denen eine gerichtete Beleuchtung gewünscht wird. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, ergänzt durch optische Komponenten aus PMMA, und bietet eine kompakte Bauform mit einer Länge von 57,8 cm, einer Breite von 6,47 cm und einer Höhe von 7 cm. Die Leuchte verfügt über eine Lichtleistung im Bereich von 2200 bis 4000 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 100.000 Stunden. Der Schutzgrad IP20 und die Schlagfestigkeit nach IK02 gewährleisten einen grundsätzlichen Schutz gegen Fremdkörper und mechanische Einwirkungen im Innenbereich.



Art. Nr.	1011582
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350mA
Schutzklasse	I
Wattage	14 W
Umgebungstemperatur	80
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	31.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	51.0
Höhe Einschaltstrom	12.62 A
Dauer Einschaltstrom	276 µs
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Länge	57.8 cm
Breite	6.5 cm
Höhe	7 cm
Nettogewicht	0.71 kg
Bruttogewicht	0.81 kg