





TRACK LINE S 3PH. 39 830/835/840 DWB ML | BK DALI

TRACK LINE S, 3~ Spot, 39 830/835/840 DWB ML BK DALI

Der TRACK LINE S 3~ Spot ist eine dreiphasige Strahlerleuchte, die für den Einsatz in Innenräumen konzipiert ist. Typische Anwendungsbereiche sind gewerbliche und öffentliche Räume, in denen eine flexible und zielgerichtete Beleuchtung erforderlich ist. Die Leuchte verfügt über eine dimmbare DALI-Steuerung, die eine präzise Lichtregelung ermöglicht. Mit einer Lichtleistung von 2300 bis 4000 Lumen bietet sie eine effiziente Ausleuchtung. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, ergänzt durch PMMA-Optiken, und ist mit einem schlagfesten IK02-Schutz sowie einem IP20-Schutzgrad gegen das Eindringen von Fremdkörpern geschützt. Die Abmessungen betragen 57,8 cm in der Länge, 6,47 cm in der Breite und 7 cm in der Höhe. Die Leuchte ist für den Schienenbetrieb ausgelegt und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden aus.



Art. Nr.	1011583
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
Umgebungstemperatur	80
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	19.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	32.0
Höhe Einschaltstrom	16.63 A
Dauer Einschaltstrom	330 µs
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Länge	57.8 cm
Breite	6.5 cm
Höhe	7 cm
Nettogewicht	0.71 kg
Bruttogewicht	0.81 kg