





TRACK LINE M 3PH. 80 830/835/840 DWB ML | BK

TRACK LINE M, 3~ Spot, 80 830/835/840 DWB ML BK

Die TRACK LINE M ist ein dreiphasiger Spotstrahler, der für den Einsatz in Innenräumen konzipiert ist. Typische Anwendungsbereiche sind gewerbliche und öffentliche Gebäude, in denen eine flexible und zielgerichtete Beleuchtung erforderlich ist. Das Leuchtmittel bietet eine Lichtleistung im Bereich von 4300 bis 8000 Lumen mit verschiedenen Farbtemperaturen (830/835/840), was eine Anpassung an unterschiedliche Lichtstimmungen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit PMMA-Optiken, und sorgt für eine robuste und langlebige Konstruktion. Die Abmessungen betragen 115,2 cm in der Länge, 6,47 cm in der Breite und 7 cm in der Höhe. Der Spot ist mit einem Schutzgrad von IP20 und einer Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02 ausgestattet, was ihn für den Schutz gegen feste Fremdkörper und leichte mechanische Beanspruchung qualifiziert. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 100.000 Stunden.



Art. Nr.	1011590
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
Umgebungstemperatur	80
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	31.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	51.0
Höhe Einschaltstrom	12.62 A
Dauer Einschaltstrom	276 µs
Abstrahlwinkel	120°
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Länge	115.2 cm
Breite	6.5 cm
Höhe	7 cm
Nettogewicht	1.11 kg
Bruttogewicht	1.21 kg