




## MEDO 2 SLIM 60 | CL, PHASE

**MEDO 2 SLIM 40, CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000/4000 K, 35 W, 85°, schwarz**

Die Deckenaufbauleuchte MEDO 2 SLIM 60 CL, PHASE eignet sich für die Installation in Innenräumen, beispielsweise in Büros, öffentlichen Gebäuden oder Gewerbeflächen. Sie verfügt über eine Leistung von 4200 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 100.000 Stunden, was eine lange Einsatzdauer gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, ist flach konstruiert mit einem Durchmesser von 58,7 cm und einer Höhe von 4,8 cm. Die Leuchte ist mit einer Phasenabschnitt-Dimmung ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 und die Schlagfestigkeit der Klasse IK03 bieten Schutz gegen Berührungen und mechanische Einwirkungen im Innenbereich.



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                     | 1011697            |
| IP Code                      | IP20               |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK03               |
| Montage                      | Aufbau             |
| Montagedetails               | Decke,             |
| Dimmbar                      | true               |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt    |
| Anzahl Durchverdrahtung      | 30                 |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~ 50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 900 mA             |
| Schutzklasse                 | I                  |
| Wattage                      | 35 W               |
| maximale Umgebungstemperatur | 45°C               |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 72.0               |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 72.0               |
| Höhe Einschaltstrom          | 5 A                |
| Dauer Einschaltstrom         | 100 µs             |
| Abstrahlwinkel               | 85°                |
| Farbe                        | schwarz            |
| CRI                          | 90                 |
| UGR ≤                        | 19                 |
| LXXBXX Daten                 | L80B10             |
| Lebensdauer                  | 100 000 h          |
| Risikogruppe                 | 0                  |
| Höhe                         | 4.8 cm             |
| Durchmesser                  | 58.7 cm            |
| Nettogewicht                 | 5.8 kg             |
| Bruttogewicht                | 7.5 kg             |

## Zubehör

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1011779</b> | MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz |
| <b>1011780</b> | MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß    |
| <b>1011781</b> | MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz   |
| <b>1011782</b> | MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß      |
| <b>1011783</b> | MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz  |
| <b>1011784</b> | MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß     |