




MEDO 2 SLIM 60 | CL, DALI

MEDO 2 SLIM 60, CL, DALI, Deckenaufbauleuchte, 3000/4000 K, 34 W, 85°, schwarz

Die Deckenaufbauleuchte MEDO 2 SLIM 60 CL, DALI ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Büro- und Arbeitsbereiche. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 4200 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 100.000 Stunden, was eine langlebige und zuverlässige Beleuchtung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, was eine stabile und langlebige Konstruktion sicherstellt. Mit einer Höhe von 4,8 cm und einem Durchmesser von 58,7 cm ist die Leuchte schlank gestaltet. Die Leuchte ist mit einer DALI 2- und Touch-Dimmtechnologie ausgestattet, die eine flexible Steuerung der Lichtintensität ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 und die Schlagfestigkeit der IK03-Klasse bieten einen grundlegenden Schutz gegen Berührung und mechanische Einwirkungen.



Art. Nr.	1011705
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK03
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALITouch
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	I
Wattage	34 W
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	25.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	42.0
Höhe Einschaltstrom	27 A
Dauer Einschaltstrom	111 µs
Abstrahlwinkel	85°
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Risikogruppe	0
Höhe	4.8 cm
Durchmesser	58.7 cm
Nettogewicht	5.8 kg
Bruttogewicht	7.5 kg

Zubehör

1011779	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011780	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011781	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011782	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011783	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz
1011784	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß