




ENOLA 2.0 M | 3PH., PD, SINGLE, GU10, QPAR51

ENOLA 2.0 M, 3~ Pendelleuchte, SINGLE, QPAR51, 1 x 10 W, weiß

Die 3~ Pendelleuchte der Produktlinie ENOLA 2.0 ist für die Montage als Schienenpendel konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit Polycarbonat-Komponenten, und bietet eine kompakte Bauform mit einem Durchmesser von 5,8 cm und einer Höhe von 10,5 cm. Die Leuchte verfügt über eine Pendellänge von 200 cm und ist mit einer GU10-Fassung für QPAR51-Leuchtmittel ausgestattet. Die Schlagfestigkeit entspricht der IK02-Klasse, was einen grundsätzlichen Schutz gegen leichte mechanische Einwirkungen gewährleistet. Dieses Produkt ist für den Einsatz in professionellen Beleuchtungssystemen geeignet, die eine flexible Positionierung an Stromschienen erfordern.



Art. Nr.	1011716
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	abgependelt,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	weiss
Höhe	10.5 cm
Durchmesser	5.8 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	0.25 kg
Bruttogewicht	0.34 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005076	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, weiß
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer