




ENOLA 2.0 M | 1PH., PD, SINGLE, GU10, QPAR51

ENOLA 2.0 M, 1~ Pendelleuchte, SINGLE, QPAR51, 1 x 10 W, weiß

Die 1~ Pendelleuchte ENOLA 2.0 ist für die Schienenpendelmontage konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit einem Polycarbonat-Diffusor, was eine robuste und zugleich leichte Konstruktion gewährleistet. Mit einer Pendellänge von 200 cm, einem Durchmesser von 5,8 cm und einer Höhe von 10,5 cm bietet die Leuchte flexible Installationsmöglichkeiten. Die Leuchte ist für GU10-Lampen mit QPAR51-Sockel ausgelegt und besitzt eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02, was sie widerstandsfähig gegenüber mechanischen Einwirkungen macht. Diese Pendelleuchte eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine gezielte Beleuchtung von Arbeits- oder Aufenthaltsbereichen gewünscht wird.



Art. Nr.	1011718
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	abgependelt,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	weiss
Höhe	10.5 cm
Durchmesser	5.8 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Bruttogewicht	0.33 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005076	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, weiß
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer