




ENOLA 2.0 S | 3PH., PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11

**ENOLA 2.0 M, 3~ Pendelleuchte, SINGLE, GU10 MINI,
PAR11, 1 x 5 W, schwarz**

Die 3~ Pendelleuchte der Produktlinie ENOLA 2.0 ist für die Montage als Schienenpendel konzipiert und eignet sich insbesondere für Innenräume mit standardmäßigen Schutzanforderungen (IP20). Das Gehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit einem Diffusor aus Polycarbonat (PC), was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einer Pendellänge von 200 Zentimetern und kompakten Abmessungen von 4,2 cm Durchmesser sowie 9 cm Höhe lässt sich die Leuchte flexibel in verschiedenen Raumhöhen installieren. Die Leuchte ist mit einer GU10 MINI Fassung für PAR11 Lampen ausgestattet und bietet eine Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02, was einen gewissen Schutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Die Kombination aus funktionalem Design und technischer Ausführung macht sie geeignet für den Einsatz in gewerblichen und privaten Innenbereichen, in denen eine gezielte Beleuchtung über Schienensysteme gewünscht wird.



Art. Nr.	1011725
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	abgependelt,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz
Höhe	9 cm
Durchmesser	4.2 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	0.2 kg
Bruttogewicht	0.3 kg

Zubehörmittellempfehlung

1011630	LED, PAR11, GU10, LED-Leuchtmittel, ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, schwarz, PHASE, 4,9 W, 2700 K, CRI 90, 36°, weiß
1011754	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, weiß
1011755	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, gold
1011756	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, kupfer