




DORISA 30 | WL

DORISA 30, WL, Wandaufbauleuchte, 4000 K, 5,2 W, 110°, schwarz

Die Wandaufbauleuchte DORISA ist für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen geeignet, wobei sie durch ihre Schutzart IP44 vor Spritzwasser geschützt ist. Mit einer Länge von 30 cm, einer Breite von 12 cm und einer Höhe von 4 cm besteht das Gehäuse aus einer Kombination von Aluminium und Kunststoff, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte liefert eine Lichtleistung von 370 Lumen und zeichnet sich durch eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden aus, was einen langfristigen Betrieb ermöglicht. Die Wandmontage sorgt für eine einfache Installation, ideal für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und formschöne Beleuchtung erforderlich ist.



Art. Nr.	1011757
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP44
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	120 mA
Schutzklasse	II
Wattage	5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	83,0
Anzahl Leuchten an LS C16A	83,0
Höhe Einschaltstrom	7,44 A
Dauer Einschaltstrom	121 µs
Abstrahlwinkel	110°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	30 cm
Breite	12 cm
Höhe	4 cm
Nettogewicht	0,21 kg
Bruttogewicht	0,36 kg