




MEDO® HYVE 40 | CL, PHASE

MEDO® HYVE 40, CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000/4000 K, 16 W, 80°, weiß

Die Deckenaufbauleuchte HYVE 40 aus der Produktlinie MEDO® eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit einem Schutzgrad von IP20. Sie verfügt über ein robustes Gehäuse aus Aluminium und Stahl mit einem Durchmesser von 38 Zentimetern und einer Höhe von 6 Zentimetern. Die Leuchte ist mit einer Phasenabschnittsdimmung ausgestattet, die eine flexible Helligkeitsregelung ermöglicht. Mit einer deklarierten Lebensdauer von 60.000 Stunden bietet sie eine langlebige Beleuchtungslösung. Die Ausführung CL, PHASE weist auf eine klassische Bauform mit Phasendimmung hin, ideal für verschiedene Anwendungen in Wohn- und Arbeitsbereichen.



Art. Nr.	1011850
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	40
Primäre Nennspannung	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	400 mA
Schutzklasse	I
Wattage	16 W
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	56.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	118.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Abstrahlwinkel	80°
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	60 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	6 cm
Durchmesser	38 cm
Nettogewicht	2.8 kg
Bruttogewicht	3.9 kg

Zubehör

1011779	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011780	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011781	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011782	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011783	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz
1011784	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß