




MEDO® HYVE 40 | CL, DALI

MEDO® HYVE 40, CL, DALI, Deckenaufbauleuchte, 3000/4000 K, 17 W 80°, weiß

Die Deckenaufbauleuchte HYVE 40 aus der MEDO® Produktlinie ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, wo eine effiziente und langlebige Beleuchtungslösung benötigt wird. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, was eine robuste Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 38 cm und einer Höhe von 6 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 2100 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 60.000 Stunden. Die Leuchte ist mit einer DALI- und Touch-Dimmfunktion ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 macht sie geeignet für trockene Innenräume ohne direkte Feuchtigkeitseinwirkung.



Art. Nr.	1011852
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALITouch
Anzahl Durchverdrahtung	40
Primäre Nennspannung	200-240V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	400 mA
Schutzklasse	I
Wattage	17 W
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37,0
Anzahl Leuchten an LS C16A	62,0
Höhe Einschaltstrom	1.476 A
Dauer Einschaltstrom	234 µs
Abstrahlwinkel	80°
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	60 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	6 cm
Durchmesser	38 cm
Nettogewicht	2.8 kg
Bruttogewicht	3.9 kg

Zubehör

1011779	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011780	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011781	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011782	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011783	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz
1011784	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß