




MEDO® HYVE 60 | CL, PHASE

MEDO® HYVE 60, CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000/4000 K, 35 W, 80°, schwarz

Die Deckenaufbauleuchte HYVE 60 aus der Produktlinie MEDO® ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 4800 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 60.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, wobei die Leuchte einen Durchmesser von 58,5 cm und eine Höhe von 6 cm aufweist. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge). Die Leuchte ist mit einem Schutzgrad von IP20 ausgestattet und eignet sich somit für geschützte Innenbereiche.



Art. Nr.	1011855
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	I
Wattage	35 W
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	72.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	72.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Abstrahlwinkel	80°
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	60 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	6 cm
Durchmesser	58.5 cm
Nettogewicht	6.7 kg
Bruttogewicht	8.1 kg

Zubehör

1011779	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011780	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011781	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011782	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011783	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz
1011784	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß