




MEDO® HYVE 60 | CL, DALI

MEDO® HYVE 60, CL, DALI, Deckenaufbauleuchte, 3000/4000 K, 33 W 80°, schwarz

Die Deckenaufbauleuchte HYVE 60 aus der MEDO®-Produktlinie ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und bietet eine Lichtleistung von 4800 Lumen bei einer Lebensdauer von 60.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, wobei die Leuchte einen Durchmesser von 58,5 cm und eine Höhe von 6 cm aufweist. Die Leuchte verfügt über eine DALI- und Touch-Dimmfunktion, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Mit der Schutzart IP20 ist sie für geschützte Innenbereiche geeignet. Die Kombination aus robustem Material und moderner Dimmungstechnik macht die HYVE 60 zu einer zuverlässigen Lösung für gewerbliche und öffentliche Innenräume.



Art. Nr.	1011857
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALITouch
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	200-240V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	I
Wattage	33 W
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	61.0
Höhe Einschaltstrom	1.594 A
Dauer Einschaltstrom	220 µs
Abstrahlwinkel	80°
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	60 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	6 cm
Durchmesser	58.5 cm
Nettogewicht	6.7 kg
Bruttogewicht	8.1 kg

Zubehör

1011779	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011780	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011781	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011782	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011783	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz
1011784	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß