




MEDO® HYVE 80 | CL, PHASE

MEDO® HYVE 80, CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000/4000 K, 70 W, 80°, schwarz

Die Deckenaufbauleuchte HYVE 80 aus der Produktlinie MEDO® ist für den Einbau an Deckenflächen in Innenräumen konzipiert. Sie besteht aus Aluminium und Stahl, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 77 cm und einer Höhe von 6 cm bietet sie eine flache Bauform. Die Leuchte verfügt über eine Phasenabschnitt-Dimmung, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Die Schutzart IP20 macht sie geeignet für trockene Innenräume ohne direkten Kontakt mit Feuchtigkeit. Die Leuchte zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer von 60.000 Stunden aus und liefert eine Lichtleistung von 9700 Lumen. Sie ist damit für den Einsatz in gewerblichen und öffentlichen Bereichen geeignet, in denen eine effiziente und langlebige Beleuchtungslösung gefordert ist.



Art. Nr.	1011859
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1800 mA
Schutzklasse	I
Wattage	70 W
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	72.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	72.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Abstrahlwinkel	80°
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	60 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	6 cm
Durchmesser	77 cm
Nettogewicht	10.3 kg
Bruttogewicht	13 kg

Zubehör

1011779	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011780	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011781	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011782	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011783	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz
1011784	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß