




ENOLA 2.0 M | WL, DOUBLE, GU10, QPAR51

**ENOLA 2.0 M, WL, DOUBLE, QPAR51 Wandaufbau-
leuchte, GU10, 2 x 10 W, schwarz**

Die Wandaufbauleuchte der Produktlinie ENOLA 2.0 zeichnet sich durch ein rechteckiges Design aus und ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, was eine robuste Konstruktion gewährleistet. Mit einer Produkthöhe von 23 cm, einer Tiefe von 9,3 cm und einem Durchmesser von 5,72 cm ist die Leuchte kompakt dimensioniert. Die Schutzart IP20 sowie die Schlagfestigkeit IK02 bieten grundlegenden Schutz gegen Fremdkörper und mechanische Einwirkungen. Die Leuchte ist für GU10-Lampen mit QPAR51-Sockel ausgelegt und eignet sich somit für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen, wo eine direkte Wandmontage gewünscht ist.



Art. Nr.	1011905
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	2
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz/schwarz
Höhe	23 cm
Tiefe	9,3
Durchmesser	5.7 cm
Nettogewicht	0.37 kg
Bruttogewicht	0.51 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer