




OVANA 44 | PD, LED, PHASE, CCT

OVANA 44, PD, LED, PHASE, CCT, Pendelleuchte, 2700/3000/4000 K, 14 W, 115°, weiß

Die Pendelleuchte OVANA 44 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsbereichen. Sie verfügt über eine runde Form mit einem Durchmesser von 44 cm und einer Höhe von 12 cm sowie einer Pendellänge von 200 cm. Das Gehäuse besteht aus Stahl und Polycarbonat, was eine stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte ist mit einer LED-Technologie ausgestattet, die eine Lichtleistung von etwa 1860 bis 1900 Lumen liefert und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden aufweist. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnitt- und Phasenabschnittsteuerung, was eine flexible Lichtregelung ermöglicht. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit IK02 geben Aufschluss über den Schutz gegen Fremdkörper und mechanische Einwirkungen. Diese Pendelleuchte ist somit eine technisch vielseitige Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsanforderungen.



Art. Nr.	1011992
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	PhasenabschnittPhasenanschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350
Schutzklasse	I
Wattage	14 W
Umgebungstemperatur	85
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	160.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	160.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Abstrahlwinkel	115°
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	12 cm
Durchmesser	44 cm