# OVANA 30 | CL, LED, PHASE, CCT

**OVANA 30, CL, LED, PHASE, CCT, Deckenaufbauleuchte, 2700/3000/4000 K, 11 W, 105°, weiß**

Die Deckenaufbauleuchte OVANA 30 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die Allgemeinbeleuchtung in Wohn- und Arbeitsbereichen. Sie verfügt über eine LED-Lichtquelle mit einer Lichtleistung von 1200 bis 1330 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Stahl und Polycarbonat, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 30 cm und einer Höhe von 12 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Die Dimmung erfolgt über Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsteuerung, was eine flexible Lichtanpassung ermöglicht. Die Schutzart IP20 weist darauf hin, dass die Leuchte für staubgeschützte Innenräume ohne direkte Feuchtigkeitseinwirkung geeignet ist.




| | |
|---|---|
| **Art. Nr.** | 1011994 |
| **Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe** | 1 |
| **IP Code** | IP20 |
| **Montage** | Aufbau |
| **Montagedetails** | Decke, |
| **Dimmbar** | true |
| **Technologie der Dimmung** | PhasenabschnittPhasenanschnitt |
| **Anzahl Durchverdrahtung** | 50 |
| **Primäre Nennspannung** | 220-240V V ~ 50/60Hz |
| **Sekundär Strom / Spannung** | 250 |
| **Schutzklasse** | I |
| **Wattage** | 11 W |
| **Umgebungstemperatur** | 85 |
| **minimale Umgebungstemperatur** | -20°C |
| **maximale Umgebungstemperatur** | 40°C |
| **Anzahl Leuchten an LS B16A** | 56.0 |
| **Anzahl Leuchten an LS C16A** | 118.0 |
| **Höhe Einschaltstrom** | 5 A |
| **Dauer Einschaltstrom** | 300 µs |
| **Abstrahlwinkel** | 105° |
| **Farbe** | weiss |
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 22 |
| **LXXBXX Daten** | L80B10 |
| **Lebensdauer** | 50 000 h |
| **Risikogruppe** | 1 |
| **Höhe** | 12 cm |
| **Durchmesser** | 30 cm |
| **Nettogewicht** | 1.7 kg |