# OVANA 44 | CL, LED, PHASE, CCT

**OVANA 44, CL, LED, PHASE, CCT, Deckenaufbauleuchte, 2700/3000/4000 K, 14 W, 115°, schwarz**

Die Deckenaufbauleuchte der Produktlinie OVANA eignet sich für die Montage an Decken in Innenräumen, beispielsweise in Büros, Fluren oder Wohnbereichen. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 1620 bis 1680 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Stahl und Polycarbonat, was eine stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 44 cm und einer Höhe von 12 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Die Dimmung erfolgt über Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsteuerung, was flexible Lichtanpassungen ermöglicht. Die Schutzart IP20 macht sie für trockene Innenräume geeignet.




| | |
|---|---|
| **Art. Nr.** | 1011995 |
| **Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe** | 1 |
| **IP Code** | IP20 |
| **Montage** | Aufbau |
| **Montagedetails** | Decke, |
| **Dimmbar** | true |
| **Technologie der Dimmung** | PhasenabschnittPhasenanschnitt |
| **Anzahl Durchverdrahtung** | 50 |
| **Primäre Nennspannung** | 220-240V V ~ 50/60Hz |
| **Sekundär Strom / Spannung** | 350 |
| **Schutzklasse** | I |
| **Wattage** | 14 W |
| **Umgebungstemperatur** | 85 |
| **minimale Umgebungstemperatur** | -20°C |
| **maximale Umgebungstemperatur** | 40°C |
| **Anzahl Leuchten an LS B16A** | 160.0 |
| **Anzahl Leuchten an LS C16A** | 160.0 |
| **Höhe Einschaltstrom** | 5 A |
| **Dauer Einschaltstrom** | 100 µs |
| **Abstrahlwinkel** | 115° |
| **Farbe** | schwarz |
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 22 |
| **LXXBXX Daten** | L80B10 |
| **Lebensdauer** | 50 000 h |
| **Risikogruppe** | 1 |
| **Höhe** | 12 cm |
| **Durchmesser** | 44 cm |
| **Nettogewicht** | 3.71 kg |