




OVANA 44 | PD, LED, ZIGBEE, TW

OVANA 44, PD, LED, ZIGBEE, TW, Pendelleuchte, 2200-6500 K, 14 W, 115°, schwarz

Die Pendelleuchte OVANA 44 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich insbesondere für Wohn- und Arbeitsbereiche. Sie verfügt über eine runde Form mit einem Durchmesser von 44 cm und einer Höhe von 12 cm sowie einer Pendellänge von 200 cm. Das Gehäuse besteht aus Stahl, kombiniert mit einem Diffusor aus Polycarbonat (PC). Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 1490 bis 1650 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dim-to-Warm-Technologie ermöglicht eine stufenlose Dimmung mit Farbtemperaturabsenkung, gesteuert über Zigbee. Mit der Schutzart IP20 und der Schlagfestigkeit IK02 ist sie für den Einsatz in geschützten Innenbereichen ausgelegt.



Art. Nr.	1011997
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Zigbee
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350
Schutzklasse	I
Wattage	14 W
Umgebungstemperatur	85
minimale Umgebungstemperatur	-25°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	60.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	100.0
Höhe Einschaltstrom	3.96 A
Dauer Einschaltstrom	90 µs
Abstrahlwinkel	115°
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	12 cm
Durchmesser	44 cm