




OVANA 44 | PD, LED, ZIGBEE, TW

OVANA 44, PD, LED, ZIGBEE, TW, Pendelleuchte, 2200-6500 K, 14 W, 115°, weiß

Diese Pendelleuchte der Produktlinie OVANA ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Wohn- und Geschäftsräume. Mit einem Durchmesser von 44 cm und einer Höhe von 12 cm bietet sie eine moderne, runde Form. Das Gehäuse besteht aus Stahl und Polycarbonat, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte verfügt über eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und ist mit einer Dim-to-Warm-Technologie sowie Zigbee-Funktionen zur drahtlosen Steuerung ausgestattet. Die Lichtleistung liegt zwischen 1710 und 1900 Lumen, was eine angenehme und effiziente Beleuchtung ermöglicht. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit IK02 kennzeichnen die Leuchte als geeignet für den Innenbereich mit grundlegenden Schutzanforderungen. Die Pendellänge beträgt 200 cm und erlaubt flexible Installationsmöglichkeiten.



Art. Nr.	1011998
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Zigbee
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350
Schutzklasse	I
Wattage	14 W
Umgebungstemperatur	85
minimale Umgebungstemperatur	-25°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	60.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	100.0
Höhe Einschaltstrom	3.96 A
Dauer Einschaltstrom	90 µs
Abstrahlwinkel	115°
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	12 cm
Durchmesser	44 cm