




## OVANA 30 | CL, LED, ZIGBEE, TW

**OVANA 30, CL, LED, ZIGBEE, TW, Deckenaufbau-  
leuchte, 2200-6500 K, 10 W, 105°, schwarz**

Die Deckenaufbauleuchte der Produktlinie OVANA ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Wohn- und Arbeitsbereiche. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 920 bis 1030 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Stahl und Polycarbonat, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 30 cm und einer Höhe von 12 cm bietet die Leuchte eine kompakte Bauform. Die Leuchte ist mit einer Dim-to-Warm-Technologie sowie Zigbee-Kompatibilität ausgestattet, die flexible Steuerungsmöglichkeiten ermöglichen. Der Schutzgrad IP20 macht sie für staubgeschützte Innenräume geeignet.



|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1011999              |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                    |
| IP Code                               | IP20                 |
| Montage                               | Aufbau               |
| Montagedetails                        | Decke,               |
| Dimmbar                               | true                 |
| Technologie der Dimmung               | Zigbee               |
| Anzahl Durchverdrahtung               | 50                   |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V V ~ 50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 250                  |
| Schutzklasse                          | I                    |
| Wattage                               | 10 W                 |
| Umgebungstemperatur                   | 85                   |
| minimale Umgebungstemperatur          | -25°C                |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45°C                 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 55.0                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 92.0                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 4.32 A               |
| Dauer Einschaltstrom                  | 80 µs                |
| Abstrahlwinkel                        | 105°                 |
| Farbe                                 | schwarz              |
| CRI                                   | 90                   |
| UGR ≤                                 | 22                   |
| LXXBXX Daten                          | L80B10               |
| Lebensdauer                           | 50 000 h             |
| Risikogruppe                          | 1                    |
| Höhe                                  | 12 cm                |
| Durchmesser                           | 30 cm                |
| Nettogewicht                          | 1.75 kg              |