




## FITU LAMP SET | PD, STONE, INCL. E27 LAMP AND 1PH. ADAPTER

**FITU LAMP SET, PD, STONE, INKL. E27 LAMPE UND 1PH. ADAPTER, 1~ Pendelleuchte, Pendellänge: 500 cm, 1900 K, Globe 125, 1 x 15 W, 6 W, 330°, grau**

Diese Pendelleuchte vom Produkttyp 1~ Pendelleuchte ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und bietet eine dekorative Beleuchtungslösung mit einer Länge von 500 cm. Das Gehäuse besteht aus Stein und hat einen Durchmesser von 6 cm sowie eine Höhe von 11,5 cm. Die Leuchte ist mit einer E27-Fassung ausgestattet und wird inklusive einer passenden Lampe sowie einem einphasigen Adapter geliefert. Mit einer Lichtleistung von 220 Lumen und einer Lebensdauer von 20.000 Stunden eignet sie sich für Anwendungen, bei denen eine langlebige und dimmbare Lichtquelle gewünscht ist. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge). Der Schutzgrad IP20 macht die Leuchte für trockene Innenräume geeignet.



### Leuchtmittlempfehlung

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1008155</b> | LED Floating Globe 125, LED-Leuchtmittel, smokey black, E27, PHASE, 6 W, 1900 K |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1012101              |
| Fassung                               | E27                  |
| Anzahl Fassungen                      | 1                    |
| Leuchtmittel inklusive                | Yes                  |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                    |
| IP Code                               | IP20                 |
| Montage                               | Aufbau               |
| Montagedetails                        | Decke abgehängt,     |
| Dimmbar                               | true                 |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt      |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V V ~ 50/60Hz |
| Schutzklasse                          | II                   |
| Wattage                               | 6 W                  |
| Zündzeit                              | 0.5000               |
| Startzeit                             | 0.0000               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 30°C                 |
| Abstrahlwinkel                        | 330°                 |
| Farbe                                 | grau                 |
| CRI                                   | 85                   |
| LXXBXX Daten                          | L70B50               |
| Lebensdauer                           | 20 000 h             |
| Risikogruppe                          | 0                    |
| Höhe                                  | 11.5 cm              |
| Durchmesser                           | 6 cm                 |
| Pendellänge                           | 500.0000 cm          |
| Nettogewicht                          | 1 kg                 |
| Bruttogewicht                         | 1.96 kg              |