




PL-BEAM PRO S | SP, DALI

PL-BEAM PRO S, SP, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 12 W, 64°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte PRO S aus der Produktlinie PL-BEAM eignet sich für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen, die eine hohe Schutzart erfordern. Mit einem Gehäuse aus Aluminium und einer Abdeckung aus Glas bietet sie eine robuste Konstruktion, die gegen Staub und starkes Strahlwasser gemäß IP66 geschützt ist. Die Leuchte verfügt über eine Schlagfestigkeit der Klasse IK08, was sie widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen macht. Sie liefert eine Lichtleistung von 1400 Lumen und ist für eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden ausgelegt. Die kompakte Bauform mit einem Durchmesser von 12,4 cm und einer Höhe von 16,5 cm ermöglicht eine flexible Montage an Wand oder Decke. Die Leuchte ist mit DALI-Steuerung ausgestattet und eignet sich somit für den professionellen Einsatz in Installationen mit digitaler Lichtregelung.



Art. Nr.	1012128
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	600 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	64°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	16.5 cm
Durchmesser	12.4 cm
Nettogewicht	1.34 kg
Bruttogewicht	1.7 kg

Zubehör

1012131	PL-BEAM PRO S, ABSCHATTER, anthrazit
1012133	PL-BEAM PRO S, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz