




## PL-BEAM PRO M | SP, DALI

**PL-BEAM PRO M, SP, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 26 W, 64°, anthrazit**

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen konzipiert. Sie verfügt über ein robustes Gehäuse aus Aluminium und Glas, das einen Durchmesser von 16,2 cm sowie eine Höhe von 19,4 cm aufweist. Mit einer Lichtleistung von 3300 Lumen und einer deklarierten Lebensdauer von 70.000 Stunden bietet die Leuchte eine langlebige und effiziente Beleuchtungslösung. Die Schutzart IP66 gewährleistet einen zuverlässigen Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser, während die Schlagfestigkeit der IK08-Klasse die Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen sichert. Die Leuchte ist mit DALI-Steuerung ausgestattet und ermöglicht somit eine flexible Lichtregelung. Diese Eigenschaften machen sie besonders geeignet für den professionellen Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an Schutz und Steuerbarkeit.



|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.                           | 1012130                |
| IP Code                            | IP66                   |
| Schlagfestigkeitsklasse            | IK08                   |
| Schlagfestigkeit                   | 5 Joule                |
| Montage                            | Aufbau                 |
| Dimmbar                            | true                   |
| Technologie der Dimmung            | DALI                   |
| Anzahl Durchverdrahtung            | 30                     |
| Primäre Nennspannung               | 220-240V V ~ 0/50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung          | 700 mA                 |
| Schutzklasse                       | I                      |
| Wattage                            | 26 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur       | -20°C                  |
| maximale Umgebungstemperatur       | 50°C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A         | 37,0                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A         | 62,0                   |
| Höhe Einschaltstrom                | 24 A                   |
| Dauer Einschaltstrom               | 98 µs                  |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt) | 60                     |
| Abstrahlwinkel                     | 64°                    |
| Farbe                              | anthrazit              |
| CRI                                | 80                     |
| LXXBXX Daten                       | L80B20                 |
| Lebensdauer                        | 70 000 h               |
| Risikogruppe                       | 1                      |
| Höhe                               | 19.4 cm                |
| Durchmesser                        | 16.2 cm                |
| Nettogewicht                       | 1.95 kg                |
| Bruttogewicht                      | 2.43 kg                |

## Zubehör

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 1012132 | PL-BEAM PRO M, ABSCHATTER, anthrazit             |
| 1012134 | PL-BEAM PRO M, WABENRASTER, schwarz              |
| 1012135 | PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit          |
| 234350  | WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz |