



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED SIL-RGB Flexband, 24V, 7,2W, IP20, 30 LED/m

Artikelnummer: 112068  
EAN: 9009377023392

### Produktspezifikation:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar:                   | Y               |
| Dimmart:                   | PWM             |
| Abstrahlwinkel:            | 120°            |
| Bemessungsleistung:        | 7,2 W/m         |
| Wirkleistung:              | 7,2 W/m         |
| Nennspannung:              | 24 VDC          |
| Farbwiedergabeindex:       | 85 CRI ra (1-8) |
| Schutzart:                 | IP20            |
| Umgebungstemperatur:       | 0°C - 40°C      |
| Gehäusefarbe:              | weiß            |
| Gehäusematerial:           | Kupfer          |
| Gewicht:                   | 104,0 g         |
| Länge:                     | 5000,0 mm       |
| Breite:                    | 10,0 mm         |
| Höhe:                      | 2,3 mm          |
| Nutzlebensdauer L70   B10: | 25000 h         |
| Nutzlebensdauer L70   B50: | 38000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B10: | 24000 h         |
| Nutzlebensdauer L80   B50: | 33000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B10: | 21000 h         |
| Nutzlebensdauer L90   B50: | 29000 h         |
| Garantie in Jahren:        | 2               |



**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 167mm mit je 5 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 33,33mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! Es passen die Verbinder der Gruppe: C1-410 / C2-410

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

